



LEGENDA:		
SÍMBOLO	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
	LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO OU PLACAS, CORPO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, DIFUSOR RECUADO EM VIDRO TEMPERADO, COM DUAS LÂMPADAS FLUOR COMPACTA 2X26W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	27 UNID.
	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA, CHANFRADA OU PRISMÁTICA, ESMALTADA, COMPLETA, EQUIPADA COM REATOR E LETRÔNICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA (APF >= 0,92) E LÂMPADA FLUO RESCENTE DE 4X16W. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	04 UNID.
	LUMINÁRIA FLUORESCENTE TUBULAR DE EMBUTIR, 2X32W, COM ALETAS, CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO, COM REATOR DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA (APF >= 0,92) E ALTA PERFORMANCE (THD < 30%), BIVOLT, F.O. RNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	30 UNID.
	ARANDELA SOBREPOR DECORATIVA TIPO BAMBU PARA DUAS LÂMPADAS HALÓGENAS DE 75W SOQUETE E27 (INCLUSIVE LÂMPADAS), CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA E DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO CURVO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	36 UNID.
	ARANDELA COMPLETA DE PAREDE, COM RECEPTÁCULO PARA LÂMPADA INCANDESCENTE, REFLETOR EM MATERIAL ANTIFERRUGEM E BRAÇO DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM BASE PARA FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	20 UNID.
	BALIZADOR LINEAR EM LED AZUL P/7 DEGRAU EM ESCADA, EM PERFIL DE ALUMÍNIO ESTRUTURADO, C/ ACAB. EM PINTURA ELETROSTÁTICA E-COAT NA COR PRETA, C/ BORRACHA DE ACAB. ANTI-DEBAPANTE, CONTEMPLANDO 12 LED'S P/ ILUMINAÇÃO SUPERIOR & 12 LED'S P/ INFERIOR, P/ ML. ALIMENTAÇÃO EM 12VDC DIMERIZÁVEL, CONSUMO APROX. 2,5W P/ LINHA DE 12 LED'S, IP-65. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	64 UNID.
	MONTAGEM PARA LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 32W/830 HE, COM SOQUETES, BRACADEIRAS E REATORES ELETRÔNICOS, FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA DE SUSTENTAÇÃO DA TELA DE PROJEÇÃO PARA BACKLIGHT. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	10 UNID.
	LUMINÁRIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA, CHANFRADA OU PRISMÁTICA, ESMALTADA, COMPLETA, EQUIPADA COM REATOR ELETRÔNICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA (APF >= 0,92) E LÂMPADA FLUORESCENTE DE 1X32W OU 1X16W. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	42 UNID.
	MONTAGEM PARA LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 14W/830 HE, COM SOQUETES, BRACADEIRAS E REATORES ELETRÔNICOS, FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	06 UNID.
	MONTAGEM PARA LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 32W/830 HE, COM SOQUETES, BRACADEIRAS E REATORES ELETRÔNICOS, FIXADAS NA ESTRUTURA METÁLICA DE SUSTENTAÇÃO DA TELA DE PROJEÇÃO PARA BACKLIGHT. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	04 UNID.

06	REVISÃO GERAL	SET/2015	Natália Cortina	SH
05	REVISÃO FINAL	AGO/2015	ARTHUR	SH
03	ATENDENDO AO RELATÓRIO N° 053/14 - DEPRO	SET/2014	Natália Cortina	SH
REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL	APROVADO

Archi 5
arquitetos associados

Rua Sílvia Romero, 36 – Sta. Teresa, Rio de Janeiro – RJ. tel: (21) 2242–5966 e-mail: archi5@terra.com.br

PROJETO:

CINEMA DA CIDADE

Agência Nacional do Cinema

CIDADES DE SAQUAREMA, SÃO PEDRO D'ALDEIA, CORDEIRO E RIO BONITO

ETAPA: <div>EXECUTIVO</div>	TÍTULO: <div>MODELO 1: TETO REFLETIDO COBERTURA</div>	N° PRANCHAS: <div>TR1–03</div>
DISCIPLINA: <div>ARQUITETURA</div>		
ESCALA: <div>1/50</div>	DATA: <div>MAIO/2014</div>	COORDENADOR: <div>Octávio Reis</div> DESENVOLVIMENTO: <div>Octávio Reis</div> DESENHO: <div>Juliana Carvalho</div> ARQUIVO: <div>CNC–M01–ARQTR–PE–01 R06</div>